

型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定をしない場合は記入不要)

● トランスミッタ

WK-142K * - * /NB * /DNC

システムケーブル長		出力レンジ		Non-incendive		DIN マウンティングクリップ付	
1	5m	1	0~100μmpk-pk	1	CSA C/US: Class I, Division 2, Groups A,B,C and D ATEX:Ex nA II T4 Gc	8	KTL:Ex nA II T4
2	7m	2	0~125μmpk-pk				
		3	0~200μmpk-pk				
		4	0~250μmpk-pk				
		5	0~400μmpk-pk				

● 延長ケーブル

WW-142K * - * /NB *

アーマ		ケーブル長さ		Non-incendive	
A	付 (フッ素樹脂コーティングなし)	1	4.0 m	1	CSA C/US: Class I, Division 2, Groups A,B,C and D ATEX:Ex nA II T4 Gc
T	付 (フッ素樹脂コーティング付)	2	4.5 m		
L	なし	3	6.0 m		
		4	6.5 m	8	KTL:Ex nA II T4
				C	TR-CU:Ex nA II T6 Gc X

● センサ

WL-142K05 * - * * * * /NB *

アーマ		ねじサイズ		非ねじ部長さ* (L1)		本体長さ* (L2)		ケーブル長さ (L3)		Non-incendive	
A	付 (フッ素樹脂 コーティングなし)	M1	M8 × 1	10mm step, 0~230mm		10mm step, 20~250mm		1	0.5 m	1	CSA C/US: Class I, Division 2, Groups A,B,C and D ATEX:Ex nA II T4 Gc
		M2	M10 × 1	e.g.) 06=60mm, L1≤L2-20mm		e.g.) 25=250mm		2	1.0 m		
T	付 (フッ素樹脂 コーティング付)	U1	1/4-28 UNF-2A	0.1in step, 0~9.2in		0.1 in step, 0.8~9.9in		3	5.0 m		
		U2	3/8-24 UNF-2A	e.g.) 04=0.4in, L1≤L2-0.7in		e.g.) 35=3.5in		4	7.0 m		
L	なし								8	KTL:Ex nA II T4	
									C	TR-CU:Ex nA II T6 Gc X	

* Mねじを選択した場合は mm、
ユニファイねじを選択した場合は inch で指定します。

WL-142K05R - * * * * * /NB *

ねじサイズ		非ねじ部長さ*		本体長さ*		ケーブル長さ(L3)		Non-incendive	
M2	M10 × 1	05=5mm		30=30mm		1	0.5 m	1	CSA C/US: Class I, Division 2, Groups A,B,C and D ATEX:Ex nA II T4 Gc
U2	3/8-24 UNF-2A	02=0.2inch		12=1.2inch		2	1.0 m		
						3	5.0 m		
						4	7.0 m		
								C	TR-CU:Ex nA II T6 Gc X

* Mねじを選択した場合は mm、
ユニファイねじを選択した場合は inch で指定します。